

SILICON UNIVERSAL 1001

Aplicații universal

UTILIZĂRI:

Izolant elastic monocomponent universal, pe bază de silicon, destinat izolării rosturilor și îmbinărilor din construcții. Se utilizează la izolarea rosturilor în jurul chiuvetelor, ramelor de uși și ferestre, cabinelor de duș, containerelor, rulotelor, caroseriilor. Rezistă foarte bine la acțiunea razelor UV. Rezistența la temperatura după întărire: $-30^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$.

MOD DE APLICARE:

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate și fără impurități. Nu este recomandat a se aplica pe suprafețe poroase: beton, tencuială, BCA, marmură, plumb, cupru, fier galvanizat, polietilenă, polipropilenă, teflon și suprafețe bituminoase. Nu se folosește pentru acvarii. Nu se vopsește.

| Produs | Ambalaj | Buc/Cutie | Culoare | EAN |
|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| SILICON 1001 | cartuș 280 ml | 12 buc. | alb | 8711595034128 |
| SILICON 1001 | tub 80 ml | 24 buc. | alb | 8711595056717 |
| SILICON 1001 | cartuș 280 ml | 12 buc. | gri | 8711595034470 |
| SILICON 1001 | cartuș 280 ml | 12 buc. | maro | 8711595034135 |
| SILICON 1001 | cartuș 280 ml | 12 buc. | negru | 8711595034159 |
| SILICON 1001 | cartuș 280 ml | 12 buc. | transparent | 8711595034142 |
| SILICON 1001 | tub 80 ml | 24 buc. | transparent | 8711595056687 |

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

