

ELAST-O-RUB

Izolant pentru acoperișuri și spații umede

UTILIZĂRI:

Izolant universal elastic monocomponent pe bază de cauciuc sintetic. Se folosește pentru etanșarea rosturilor dintre ramele ferestrelor și perete, rosturilor între piatră, beton și metal, îmbinări în construcțiile din aluminiu, suprafețe vitrate, pentru etanșarea la reparațiile de urgență la acoperișuri. Produsul aderă foarte bine pe majoritatea suprafețelor din construcții, chiar și în condiții de umiditate. A se efectua teste de aderență înainte de aplicare.

MOD DE APLICARE:

Suprafețele de aplicare trebuie să fie uscate, curate, fără grăsime, ulei sau alte impurități. Dacă este aplicat pe bitum sau smoală, pot apărea decolorări sau schimbări ale proprietăților. După întărire rezistă la temperaturi de la -20°C până la +100 °C. Se poate vopsi.

| Produs | Ambalaj | Buc/Cutie | Culoare | EAN |
|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| ELAST-O-RUB | cartuș 280 ml | 12 buc. | transparent | 8711595039574 |

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

