

## SMALTO PROFESIONAL

Vopsea acrilică pentru interior | Alb brilliant

### Descriere

Este o vopsea pe bază de apă cu aditivi acrilici pentru uz interior.

### Proprietăți

- Poate fi folosită pentru acoperirea suprafețelor noi sau vechi (pereți, lemn, gips, carton).
- Asigură o foarte bună acoperire și o strălucire deosebită.

**Ambalare:** în cutii de 3 L, 9 L, 15 L

### CARACTERISTICI TEHNICE

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Greutate specifică                                  | 1.55 - 1.57 kg/L        |
| Luminozitate (L*, 100 μm peliculă umedă)            | min 96                  |
| Subtonalități de galben (b*, 100 μm peliculă umedă) | max 2                   |
| Rata de contrast (% , 100 μm peliculă umedă)        | min 93                  |
| Strălucire (gloss 85 deg, 100 μm, peliculă umedă)   | max 10                  |
| Consum  | 9-10 m <sup>2</sup> / L |

### INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Pentru o bună aderență pe suprafața de vopsit, aceasta trebuie curățată de impurități, grăsimi, resturi vechi de vopsea, umezeală.
- Omogenizați înainte de folosire.
- Dacă suprafața se vopsește pentru prima dată este bine să se amestece cu 25 - 30% apă.
- Dacă suprafața a mai fost vopsită, se diluează 1:1 cu apă.
- Evitați aplicarea sub temperatura de 8°C.
- Închideți ermetic după folosire.
- Feriți materialul de îngheț.

### Observații

Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

