

MONTAGE FIX

Adeziv pentru glafuri, pervazuri, plinte, lambriuri

UTILIZĂRI:

Adeziv neoprenic recomandat pentru lipirea diferitelor plăci și profile, la interior sau exterior. Se utilizează pentru glafuri, pervazuri, plinte, lambriuri din lemn, PAF, PAL, piatră, plăci ceramice. Aderență excelentă pe: beton, cărămidă, tencuială, gips-carton, lemn, piatră. Nu este recomandat pentru spații imersate continuu în apă, PE, PP, teflon, suprafețe bituminoase sau alte suprafețe sensibile la solvenți.

MOD DE APLICARE:

Suprafețele de lucru trebuie să fie uscate, curate, fără grăsimi sau alte impurități.

Temperatura de aplicare între: +5°C și +30°C. Adezivul se aplică în puncte sau benzi la 20 cm distanță. Elementele de lipit se assemblează în două moduri:

- la 5-10 minute de la aplicarea adezivului prin presare fermă;
- pentru o lipire mai rapidă, se lipesc cele 2 elemente provizoriu, miscându-le una față de cealaltă, pentru a face un transfer de adeziv, după care se separă.

Se așteaptă 5 minute să se usuce, după care se lipesc definitiv prin presare. Timpul de întărire este de 72 de ore la 23°C și 55% umiditate relativă. După întărire, produsul rezistă la temperaturi între -20°C și +70°C.

Produs	Ambalaj	Buc/Cutie	Culoare	EAN
MONTAGE FIX	cartuș 280 ml	12 buc.	crem	8711595096416

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

