

TYTAN

ADEZIV DE MONTAJ PENTRU POLISTIREN WB-75

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Adezivul de montaj pentru polistiren WB - 70 este un produs gata de folosit, pe bază de emulsie acrilică, recomandat pentru lipirea elementelor din polistiren ușor și a celor din poliuretan pe suprafețe absorbante. După întărire, îmbinarea are culoarea albă. Aderă excelent la majoritatea materialelor de construcții:

- beton
- tencuială
- cărămidă
- piatră
- plăci de gips

AVANTAJE

- nu afectează mediul
- neinflamabil
- folosit la aplicații interioare și exterioare
- izolare termică și fonică
- ușor de aplicat
- rezistent la apă

UTILIZĂRI

- lipirea materialelor izolatoare fonic și termic din polistiren și poliuretan
- lipirea vatei minerale și a vatei din sticlă
- lipirea șipcilor, a panelurilor, a plăcilor și a elementelor decorative din polistiren

DATE TEHNICE

În ambalajul original:

Compoziție:	dispersie acrilică cu stiren/polimer acrilic și filleri anorganici
Culoare și consistență	alb, pastă
Densitate	1,4-1,5 g/cm ³
Temperatura de aplicare	peste + 10°C
Timp de lucru	aprox. 15 – 20 min.
Timp de întărire totală	după 24 de ore
Vâscozitate	350 000 mPa*s (±30 000 mPa*s)
Consum:	200 - 400 g/m ²
Inflamabilitate	neinflamabil

După întărire:

Fracțiuni solide	80%
Rezistența termică a îmbinării după întărire	de la -20°C la +70°C



INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele trebuie nivelate, bine curățate și trebuie să fie acoperite cu praf, rugină, produse pe bază de ulei sau alți contaminanți. Înlăturați toate materialele și/sau straturile vechi de pe pereți și suprafețe înainte de aplicarea adezivului, pentru a obține aderența optimă.

Aplicare: După tăierea aplicatorului în funcție de lățimea de umplere a fisurii/îmbinării, tăiați capătul cartușului deasupra filetelui, apoi înfiletați aplicatorul din plastic. Montați cartușul în pistol, apoi aplicați adezivul în puncte sau liniar/benzi pe întreaga suprafață a elementului/materialului de lipit. Uniți suprafețele și presați uniform și cu putere. Aplicați adezivul pe suprafețe într-un timp de cca. 15 – 20 minute.

Curățare: Înainte de întărire, adezivul poate fi curățat cu apă.

INFORMATII LOGISTICE

Cod Produs	Conținut	Ambalaje	Bucați per box	Bucați Standard per EUR-palet
	310ml	Cartuș	12	1440
	1,5kg	Găleată	18	432
	4,5kg	Găleată	1	160
	7,5kg	Găleată	1	120

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalajele originale care nu au fost deschise. Depozitați la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C în spații uscate și ferite de îngheț.

INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT

- Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei): Gratuit
- Maritim: IMDG/GGVSee: Gratuit
- Aerian: ICAO-TI și IATA-DGR: Gratuit

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Odată cu publicarea acestei Fișe Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. Selena România își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.