

CHIT DE REPARAȚII

Descriere

Chit pe bază de polimeri acrilici excelent pentru interior și exterior. Aplicabil pe orice suprafață care necesită uniformizare, lemn, beton, plastic, etc. Este omogen, se aplică ușor, acoperind toate denivelările.

Proprietăți

Uscare rapidă 1-2 ore în funcție de vreme și de grosimea stratului aplicat.

Pregătirea suprafeței

Înainte de folosire se curăță suprafețele de orice impurități, vopsea veche sau grăsimi. După uscare se poate aplica vopseaua.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Uscare	1-2 ore în funcție de vreme și de grosimea stratului aplicat.
Putere de acoperire	2-3 mp/kg, în funcție de imperfecțiunile suprafeței de acoperit

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.

