

Capatox

Soluție fungicidă pentru tratarea suprafețelor afectate de mucegai.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Soluție fungicidă destinată îndepărtării și prevenirii apariției mucegaiului de pe suprafețele interioare sau exterioare ale clădirilor, ca pregătire premergătoare aplicării finisajelor Caparol. Capatox este gata pregătit pentru aplicare.															
Ambalaj/Capacitate recipient	1 litru, 2,5 litri și 10 litri.															
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.															
Date tehnice	■ Densitate: cca. 1,02 g/cm ³ .															
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat</td> </tr> </tbody> </table>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+	-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2												
+	+	+	+	+												
-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat																

Aplicare

Mod de aplicare	Mucegaiul de pe suprafețele interioare se înlătură prin curățare umedă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale (de ex. regulamentul privind produsele biocide și substanțele periculoase). Algele și mucegaiul de pe suprafețele exterioare se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Plantele agățătoare și polenul se îndepărtează prin acțiune mecanică sau prin ardere. Suprafețele curățate se tratează cu Capatox și se lasă să se usuce bine.
Consum	Cca. 50-150 ml/m ² , în funcție de structura și absorbția suportului. Capatox se aplică întotdeauna nediluat.
Unelte	Se aplică exclusiv cu pensula sau bidineaua. Uneltele se spăla cu apă, imediat după utilizare.

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	Conține clorură de alchil dimetilbenzilamoniu. Provoacă iritarea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
Dezafectare	Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



Giscode	GD30
Compoziție	Apă, clorură de alchilimetilbenzilamoniu.
Informații despre ecologie	<p>Suprafețele curățate și ulterior tratate cu Capatox nu se mai spală - conform instrucțiunilor de aplicare - pentru a se evita formarea de ape reziduale. În cazul curățării fațadelor, apa reziduală ce conține Capatox se poate deversa prin intermediul sistemului de canalizare în stațiile de epurare biologică, deoarece tensidele cationice sunt inactivate de surfactanții anionici din detergenți și astfel devin bio-deradabile.</p> <p>Capatox nu poate fi evacuat în cursurile de apă (inclusiv canalele de colectare a apei de ploaie) și nu are voie să ajungă în apa freatică. Substanța activă este incompatibilă cu animalele cu sânge rece (peștii).</p> <p>În cazul lucrărilor de fațadă, acoperiți plantele, tufișurile și solul din imediata vecinătate a fațadei pentru a le proteja. Contactul direct (stropirea) va cauza daune plantelor.</p> <p>Dacă în sol se infiltrează cantități reduse de soluție Capatox, datorită proprietăților tensidelor, substanța activă va rămâne în stratul superficial al solului, se neutralizează și se descompune biologic. Efecte adverse durabile pentru sol sau apele din sol sunt foarte puțin probabile.</p>
Măsuri de precauție sanitară	<p>Capatox conține o tensidă cationică numită clorură de alchilimetilbenzilamoniu.</p> <p>Substanța activă este de asemenea folosită ca detergent cationic și în domeniul industriei alimentare pentru dezinfectarea suprafețelor din fabricile de lapte, fabricile de bere, fabricile de prelucrare a cărnii precum și în spitale, sere și piscine mici.</p> <p>În domeniul produselor cosmetice, substanța activă este aprobată pentru deodorante/antiperspirante și pentru conservarea produselor cosmetice.</p> <p>În domeniul farmaceutic substanța activă poate fi folosită la conservarea picăturilor pentru ochi și a preparatelor injectabile.</p> <p>Pentru dezinfectia pielii, substanța activă este o componentă a soluțiilor de curățarea a plăgilor, a dezinfectanților pentru mâini, etc. și este de asemenea folosită în soluțiile de curățarea a mâinilor în spitale sau la prosoapele rotative din bumbac.</p> <p>Utilizarea pe scară largă a substanței active din Capatox în industria alimentară, în domeniul medicinei umane și a igienei, demonstrează că, manipulat corect, produsul Capatox poate fi folosit pe suprafețele interioare și pe suprafețele exterioare a clădirilor fără să ridice probleme de sănătate.</p>
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Consultanță tehnică	<p>În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.</p> <p>În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.</p>
Support tehnic	<p>☎ 0800.800.600</p> <p>e-mail: tehnic@caparol.ro</p>

Fișa tehnică nr. R05 · Ediție: Februarie 2016

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro.