

VOPSEA ALCHIDICĂ PENTRU MARCAJE RUTIERE

Pe bază de solvent clor - cauciuc

Descriere

Această vopsea pe bază de solvent clor - cauciuc, alchidic, este utilizată pentru marcaje rutiere pe suprafețe din asfalt sau beton.

Proprietăți

- Are o aderență și elasticitate deosebite, putând fi folosită și pe suprafețe de plastic, metal, etc.
- Își păstrează culoarea și strălucirea indiferent de condițiile atmosferice.
- Nu se înnegește în timpul rulării auto sau la frânarea repetată a automobilelor.
- Este rezistentă la uzură chiar în zone cu temperaturi foarte ridicate.
- Timpul de uscare este redus, suprafața fiind gata după 60 de minute de la aplicare.
- Vopseaua poate fi amestecată și cu sfere reflectorizante, acestea conferind o mare protecție și securitate conducătorilor auto pe timp de noapte.
- Acest produs mai poate fi folosit cu succes atât pentru delimitările din parcuri și de pe șoselele din oraș, cât și pentru piste din aeroporturi.

CARACTERISTICI TEHNICE

Textură:	Mată, luciu de la 4 la 10 unități la 60°C.
Greutate specifică:	1,41 – 1,43 kg/L.
Putere de acoperire:	1-1,4 m ² / L
Uscare:	La atingere în 15'-20'. Totală în 1 ora
Diluare:	Aplicare cu mașina lineară: gata preparată Rola sau pensula: gata preparată Pulverizator: gata preparată
Culoare:	Alb mat

Ustensile: pensulă, rolă, pulverizator, mașină specială pentru șosele.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru marcarea se aplică stratul adecvat în funcție de utilizare.

Aplicare:

- Amestecați bine conținutul înainte de aplicare.
- Suprafața de acoperit trebuie să fie bine curățată de praf.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de 10°C sau în condiții atmosferice neprielnice.
- După utilizare curățați imediat ustensilele cu diluantul VECHRO No 1.

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

- Țineți vopseaua în locuri ventilate.
- Țineți departe de foc, fumatul nu este recomandat.



Observații

- Acest produs este inflamabil și periculos.
- Conține toluol > 12,5 %.
- Folosirea produsului în alt mod decât cel recomandat poate presupune riscuri pentru utilizator.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta fișă tehnică sunt rezultatul cunoașterii și experienței departamentului cercetare - dezvoltare al societății, ca și al folosirii practice a produsului. Recomandările și propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanție, în cazul în care condițiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută și condițiile lucrării. Editarea prezentei fișe tehnice anulează orice altă ediție anterioară pentru același produs.