

## Dulux® Latex Matt

---

Vopsea lavabilă albă pentru interior

**Descriere:** Vopsea lavabilă, albă, pe bază de latex pentru decorarea suprafețelor interioare.

**Proprietăți:** Recomandată pentru suprafețe pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton. Vopseaua este realizată pe baza unei tehnologii moderne – **The Diamond Technology** - astfel, dispersia de calitate superioară formează un strat durabil cu rezistență sporită la spălare și conferă suprafețelor o finisare perfectă.

**Aspect:** Mat

**Culoare:** Albă

**Mod de aplicare:**

- a. Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf sau mușgai). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire.
- b. Eventualele defecte ale pereților trebuie reparate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi de tencuială se vor finisa după 3 - 4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). Suprafețele suport se vor impregna cu 1 - 2 straturi de amorsă Dulux Grunt, funcție de gradul de absorbție al acestora.
- c. Suprafețele absorbante (pe bază de gips) vor necesita un strat de amorsă Dulux Grund. Suprafețele nevopsite sau pe bază de materiale compozite se vor amorsa în prealabil cu vopsea Dulux Latex Matt diluată cu apă, astfel: 250 ml de apă la 1 litru de vopsea.
- d. Este indicată efectuarea unui test de aderență iar în cazul în care suprafețele nu au aderența corespunzătoare se vor parcurge etapele de la 1 la 3.

**Atenție:** Pentru vopsirea suprafețelor anterior decorate cu tapet din hârtie sau fibra de sticlă, diluția se va face astfel: 100 ml de apă la 1 litru de vopsea.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează (decât în situațiile menționate mai sus)! Se aplică cu pensula sau cu rola. Petele sau stropii de vopsea se vor curăța imediat cu un burete moale folosind apă și detergent lichid. Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 80%.

**Sistem de straturi recomandat:** Pe suprafețele pregătite conform descrierii de mai sus se vor aplica 1 - 2 straturi de vopsea Dulux Latex Matt cu respectarea unui timp de uscare de 2 - 4 ore între straturi, în funcție de temperatură și umiditate.

**Recondiționare:** Suprafețele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

**Uscare:** La 20°C: între straturi – între 2 și 4 ore



**Consum specific:** maxim 14 m<sup>2</sup> / L / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării

**Înteținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 48 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

**Disponibil în cutii de:** 10 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.