

DRN 36 Wonder-Tones™ Interior Vopsea Emulsionata Mata Pentru Uz Interior

Vopsea de inalta calitate, care produce o finisare frumoasa si uniforma pe ipsos, beton, caramida, gips si lemn, acestea fiind bine pregatite. Are miros placut, se aplica usor, contine o formula rezistenta la stropii de apa, se usuca repede, acopera foarte bine suprafata si se poate curata cu sapun si apa. Pentru spatii de depozitare a hainelor sau pentru expunere la atingeri dese, folositi DRN 34 Vopsea Cu Efect De Coaja De Ou. Culoarele intense din vopselurile mate nu se mentin in timp sau la spalare, deoarece au tendinta de a se uza sau de a se curata.




Caracteristici de performanta

- Vopsea + Primer intr-unul.
- Devine un finisaj mat frumos si decorativ.
- Rezistent la stropii, Are miros placut
- Aplicare si curatare usoara, Reaplicare rapida.
- Opacitate excelenta.
- Pelicula respirabila
- Fara amoniac.

Culori: Alb si peste 2,200 de culori disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck.

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur

Nivel de Luciu: 0-5 la 60 de grade din unghi vizual.



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura

60°C.

Rezistenta la apa

Curtabil. Acordati 7 zile timp de uscare dupa prima aplicare

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune, mai putin in culori inchise.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si la alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/a tip WB: Pereti si tavane Interior mat (gloss <25@60°), 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
10-11 m²/L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare.	44% +/- 1%	100 micrometri	44 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2-4 ore pentru reaplicare	Rasina Vinilica Acrilica	5% Apa	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetelor:

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie curata, uscata si degresata de grasime, murdarie, praf, vopsea cojita sau mucegai. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata.

Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati unul sau doua straturi de DRN 36 Wonder-Tones Vopsea Emulsionata Mata, dupa ce ati amorsat suprafata cum este expus mai jos.

Ipsos Nou, Gips: Amorsati cu un strat de DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa, sau DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solventi.

Zidarie, Beton, Caramida: Amorsati cu DRP 512 Sigilant Hidroizolant Primer Pe Baza De Solventi sau cu DRP 508 Primer Acrilic Pe Baza De Apa Rezistent La Alcalii.

Suprafete vopsite anterior: Daca suprafata nu prezinta defecte amorsati cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional. Umpleti gaurile si crapaturile si sablati dupa uscare. Suprafetele reparate trebuie punctuate cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional. Daca stratul anterior este din calcar vechi si poros, aplicati un supra strat de DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent.

Lemn nou: Amorsati suprafetele cu Multifunctionala DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solventi sau cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa.

Aplicare

Agitati bine inainte de aplicare. Utilizati o rola ce previne ridicarea scamelor (cu peri foarte scurte) pentru suprafete netede. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicati la temperatura sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri,

Punct de inflamabilitate: de Niciunul

Depozitare: Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

