

DRN 34 Wonder-Tones™ Vopsea cu Efect De Coaja de ou Pentru Uz Interior

Vopsea de calitate superioara, care capata un luciu cu efect de coaja de ou, dupa uscare. Se poate folosi pe ipsos, beton, caramida, zidarie, gips si lemn bine pregatite. Are miros placut si prezinta o formula rezistenta la stropii de apa, se usuca repede si acopera foarte bine suprafata. Confera o durabilitate mai mare, si o rezistenta mai mare la spalare spre deosebire de o vopsea mata. Potrivita pentru scoli, spitale, crese, birouri si zone cu trafic intens.




Caracteristici de performanta:

- Vopsea + Primer intr-unul.
- Devine un finisaj cu efect de coaja de ou atractiv.
- Rezistent la stropi, fara miros.
- Aplicare si curatare usoara, Reaplicare rapida.
- Opacitate excelenta.
- Curatabil si rezistent la uzura.
- Fara amoniac

Culori: Alb si peste 2,200 de culori disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck.

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur.

Nivel de luciu: 5 -15 la 60 de grade din unghi vizual.



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura

Se topeste la o temperatură de peste 65°C.

Rezistenta la apa

Curatabil. Acordati 7 zile timp de uscare dupa prima aplicare

Abrasion Resistance

Rezista la slefuire.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si la alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/a tip WB: Pereti si tavane Interior mat (gloss <25@60°), 30 g/l (2010). Acest produs contine max 29 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire

10 - 11 m²/L

Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare.

Volume Solide

42%+/-1%

Grosimea Peliculei Umede

100 micrometri

Grosimea Peliculei Uscate

42 micrometri

Timp De Uscare La 20°C

1 ora la atingere
2-4 ore pentru reaplicare

Rasina :

Rasina Vinilica Acrilica

Diluare

5% apa

Aplicare

Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei:

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie curata, uscata si degajata de grasime, murdarie, praf, vopsea coajita si mucegai. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati unul sau 2 straturi de DRN 34 Wonder-Tones Interior Vopsea Cu Efect De Coaja De Ou dupa ce ati amorsat suprafata cum este prezentat mai jos. **Ipsos Nou, Gips:** Amorsati unul sau 2 straturi de CS DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa, sau cu DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solventi.

Zidarie, Beton, Caramida: Amorsati cu: DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent sau cu DRP 508 Primer Acrilic Rezistent La Alcalii Pe Baza De Apa Rezistent La Alcalii.

Suprafetele vopsite anterior: Daca suprafata nu prezinta defecte, amorsati cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional. Umpleti gaurile si crapaturile si sablati dupa uscare. Suprafetele petice trebuie punctuate cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional. Daca suprafata este poroasa folositi DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent.

Lemn nou: Amorsati suprafetele cu DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent sau DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional.

Aplicare

Se amesteca bine inainte de utilizare. Se aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare. Utilizati role cu par scurt pentru a abtine suprafete netede. Diluati cu 5% cu apa. Nuse aplica la temperaturi mai mici de 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare:

Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

