

Animamundi

Finisaje finisaje decorative pentru interioare cu efect "washed out" și modele metalice discrete.

CARACTERISTICI GENERALE:

Animamundi reinterpretează în mod inovator ideea de "beton spălat", prezentând un produs atât cu aspect perlat moale și opac, cât și cu un puternic efect de textură.

UTILIZARI: Decorarea interioarelor de lux, în conformitate cu tendințele cele mai moderne și de ultimă generație ale "concretenței" în arhitectură. **Animamundi** poate satisface cele mai exigente cerințe pentru finisajele interioare, asigurând atât efecte texturate, cât și efecte prestigioase cu nuanțe metalice discrete.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE:

Natura liantului: dispersie de copolimer acrilic și stiren.
Densitate: **Animamundi Baza Argintiu:** 1,38 +/- 0,05 g/ml
Animamundi Baza Auriu: 1,29 +/- 0,05 g/ml

PERFORMANTE:

Animamundi permite crearea unor suprafețe placute la atingere, cu un efect texturat și cu aspect similar glazurii unei perle.

DILUARE: **Animamundi:** gata de utilizare.

AVERTIZARE:

Amestecați bine produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe suprafețe proaspete, așteptați timp suficient de maturare, în general de 4 săptămâni.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Referitor la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%)

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și urme alcaline. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice dacă este necesar. În cazul mușcăiului, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche. Straturile mai vechi de vopsea veche pe bază de calciu și vopsea tempera trebuie îndepărtate. Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau calci, aplicați un strat de Decofix (sigilant de perete micronizat) diluat, cu o perie. Pe substraturi uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de apă) diluat cu o perie sau cu o rolă. Pe substrat uscat, aplicați un strat de Animamundi cu o mistrie de oțel inoxidabil, uniformizând vopseaua și acordând atenție pentru a nu lăsa cantități excesive de produs. Lucrați cât timp suprafața este încă umedă pentru a elimina cantitatea excesivă de produs. Odată ce suprafața este complet uscată, aplicați un al doilea strat de **Animamundi**, nediluat, cu mistria din oțel inoxidabil. Finisați suprafața încă umedă folosind o mistrie din oțel inoxidabil până când atingeți efectul dorit. Timp de uscare: aprox. 24 ore. În funcție de tipul de substrat, de rata de absorbție și de condițiile de mediu. În cazul aplicării pe suprafețe foarte solicitate, se recomandă aplicarea unuia sau mai multor straturi de Clear Coat (strat transparent de protecție pentru interior). Aplicați Clear Coat pe o suprafață uscată, diluând primul strat cu 20% apă și cel de-al doilea strat cu 5% apă. Cel mai bun efect estetic este realizat prin aplicarea unui strat de Clear Coat cu o rolă subțire, de sus în jos. Suprafețele tratate cu Clear Coat ar putea prezenta o ușoară schimbare a culorii, în funcție de cantitățile de produs aplicate.

Efectul Metal Core

După aplicarea celui de-al doilea strat de Animamundi, în timpul în care suprafața este încă umedă, folosind o mistrie curată din oțel inoxidabil, finisați cu mișcări verticale și orizontale. Așteptați câteva minute și repetați această operație, netezind orice cantitate de produs în relief.

RECOMANDARI:

În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat de îngheț și socuri termice. Nu aplicați când temperatura aerului, a substratului și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° C sau peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea produselor din loturile diferite pentru a evita diferențele ușoare de culoare. Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT Animamundi: 5-8 m²/l, în două straturi, în funcție de tipul de substrat și de rata de absorbție a acestuia. Este recomandat să determinați randamentul real cu un test preliminar pe substratul specific.

COLORI: Baza Argintiu, Baza Auriu si colectia de culori Animamundi.

AMBALARE: Recipiente de 1L, 2,5L si 5L.

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este depozitat în ambalaje originale sigilate și la temperaturi adecvate.

PROCEDURI DE SECURITATE:

Directiva UE 2004/42 / CE:

Valoarea limită a UE pentru Animamundi (cat A/I): 200 g/l (2010)

Animamundi (efect decorativ de acoperire)

Animamundi contine maximum 200 g/l of VOC.

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță. Nu aruncați în canalizare, cursuri de apă sau pe pământ; după utilizare nu lăsați recipientele, lăsați reziduul să se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasați la îndemana copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.