

Swahili

Finisaje decorative pentru interior, cu modele metalice

CARACTERISTICI GENERALE

Swahili este un produs decorativ pentru interior realizat din încercături metalice și agregate de cuarț atent selectate care produc efecte vizuale de vârf și creează un joc unic de lumină și nuanțe.

Utilizari:

Swahili permite obținerea de efecte cromatice și tactile inovatoare, care fac ca mediul să fie extrem de confortabil și în concordanță cu cele mai avansate tendințe în decorarea interioară. **Swahili** este un produs ușor de aplicat și permite atât decoratorului profesionist cât și celui privat să realizeze cu ușurință efecte de calitate superioară.

CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE

Agent de legare: polimeri acrilici pe baza de apa.

Densitate: **Swahili Baza Argintiu:** 1,25 +/- 0,05 g/ml

Swahili Baza Auriu: 1,25 +/- 0,05 g/ml

Performanțe:

Aplicarea **Swahili** este simplă și practică datorită aplicării sale cu o pensulă. Versatilitatea **Swahili** permite aplicarea acesteia și atunci când substraturile nu sunt perfect fine. **Swahili** permite obținerea unui număr imens de efecte personalizate, în funcție de gustul decoratorului.

Clasificarea rezistenței la foc UNI EN 13501-1: 2009: B - s1 - d0

DILUTIE

Swahili: se diluează cu maximum 20% apă.

AVERTIZARE:

Amestecați bine produsul înainte de aplicare. Nu se aplică pe suprafețe proaspete, așteptați timp suficient de maturare, în general de 4 săptămâni. Aplicarea pe suprafețele din beton are o funcție decorativă. Nu aplicați în prezența umezelii ridicate.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Referiți la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%)

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și urme de alcalinizare. Refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice dacă este necesar. În cazul mucegaiului, tratați suprafața cu produse specifice adecvate. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopsea veche. Straturile de vopsea veche pe bază de calciu și vopsea tempera trebuie îndepărtate. Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. În cazul suprafețelor neomogene sau absorbante, aplicați un strat de Decofix (sigilant de perete micronizat) diluat, cu o pensula. Pe substraturi uscate și compacte, aplicați un strat de Novaprimer (grund pigmentat acrilic pe bază de apă), diluat, cu o pensula sau cu o rolă. Odată ce produsul este uscat, aplicați un al doilea strat de Novaprimer alb, diluat, cu o pensula sau cu o rolă de trafalet cu firul scurt.

Efect Standard:

Pe substrat uscat, aplicați un strat de swahili, gata de utilizare, cu o perie speciala. Îndepărtați substratul încă umed pentru a elimina imperfecțiunile sau cantitățile excesive de produs. Pentru a spori aspectul estetic sau puterea de ascundere, este posibil să aplicați un al doilea strat de swahili, diluat cu maximum 20% apă, folosind o perie specială.

Timp de uscare: 24 ore aprox. în funcție de tipul de substrat, de rata de absorbție și de condițiile de mediu.

Efect Shantung:

Pentru un efect estetic mai uniform, vă recomandăm să utilizați Novaprimer, colorat cu aceeași culoare a celei alese pentru Swahili. Pe substrat uscat, aplicați un strat de swahili, diluat cu 15-20% apă, cu o rolă cu păr mediu folosind un pic mai mult material. Lucrați în suprafață încă umedă, cu "mistria pentru efecte Shantung și Tartan", de sus până la baza suprafeței. Pe substrat uscat, aplicați un al doilea strat Swahili, diluat cu 15-20% apă, folosind o rolă cu păr mediu. Lucrați în suprafață încă umedă, cu "mistria pentru efecte Shantung și Tartan", de sus până la baza suprafeței. Pentru cerințele la fața locului sau în cazul nuanțelor luminoase / Swahili Baza Aurie, se recomandă aplicarea unui strat suplimentar de swahili, diluat cu 15-20% apă, folosind o rolă cu păr scurt. Timp de uscare: aprox. 24 ore. în funcție de tipul de substrat, de rata de absorbție și de condițiile de mediu.

Efectul Tartan:

Pentru un efect estetic mai uniform, vă recomandăm să utilizați Novaprimer, colorat cu aceeași culoare a celei alese pentru Swahili. Pe substrat uscat, aplicați un strat de swahili, diluat cu 15-20% apă, cu o rolă cu păr mediu folosind un pic mai mult material. Lucrați în suprafață încă umedă, cu "mistria pentru efecte Shantung și Tartan", de sus până la baza suprafeței. Pe substrat uscat, aplicați un al doilea strat Swahili, diluat cu 15-20% apă, folosind o rolă cu păr mediu. Lucrați în suprafață încă umedă, cu "mistria pentru efecte Shantung și Tartan", de sus până la baza suprafeței. Pentru cerințele la fața locului sau în cazul nuanțelor luminoase / Swahili Baza Aurie, se recomandă aplicarea unui strat suplimentar de swahili, diluat cu 15-20% apă, folosind o rolă cu păr scurt.

Timp de uscare: aprox. 24 ore. în funcție de tipul de substrat, de rata de absorbție și de condițiile de mediu.

RECOMANDĂRI:

În timpul întregului proces de aplicare, produsul trebuie protejat împotriva schimbărilor de temperatură ridicate, îngheț sau temperaturi ridicate. Nu aplicați când temperatura aerului, a substratului și temperatura produsului este mai mică de + 5 ° C sau peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui, nici pe suprafețele supraîncălzite (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea mediului trebuie să fie <75%; umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Se recomandă completarea fiecărei lucrări cu materiale din același lot de producție. Atunci când se utilizează mai multe loturi, se recomandă remixarea produselor din loturile diferite pentru a evita diferențele ușoare de culoare. Pentru utilizarea corectă, diluarea și aplicarea produselor menționate aici, consultați fișele tehnice cu date tehnice respective. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a dispozitivelor individuale de protecție (dpi).

CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare.

RANDAMENT: Swahili: 6-7 m²/l, în două straturi, în funcție de tipul de substrat și de rata de absorbție a acestuia. Este recomandat să determinați randamentul real cu un test preliminar pe substratul specific

COLORI Baza Argintiu, Base Auriu si Colectia de culori **Swahili**.

AMBALARE: Recipiente de 1L , 3L si 5L.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este depozitat în ambalaje originale sigilate și la temperaturi adecvate.

PROCEDURI DE SECURITATE

Directiva UE 2004/42 / CE:

Valoarea limită a UE pentru Swahili (cat A/l): 200 g/l (2010)

Swahili (efect decorativ de acoperire)

Swahili contine maximum 200 g/l of VOC.

Produsul nu necesită etichetare în conformitate cu reglementările în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu standardele actuale de igienă și siguranță. Nu aruncați în canalizare, cursuri de apă sau pe pământ; după utilizare nu lăsați recipientele, lăsați reziduul să se usuce și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lasați la îndemana copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați recipientul sau eticheta.

Pentru mai multe informații, consultați fișa cu date de securitate.

N.B. - NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate pe baza celor mai bune cunoștințe tehnice și științifice și pe baza experienței sale; Cu toate acestea, societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru rezultatele obținute prin utilizarea acestor produse, deoarece condițiile de aplicare sunt în afara controlului acesteia. *Se recomandă întotdeauna să vă asigurați că produsul este potrivit pentru fiecare aplicare specifică.*
Prezenta fișă anulează și înlocuiește fișele emise anterior.