



SMALTOPLAST BUCĂTĂRIE & BAIE



Suprafață: Perete



Aplicare: Vopsire finală



Finisaj: Mat



Randament: 11-13mp/ litru/ strat



Timp de uscare: ½-1 oră.



Diluare: 8-15% în volum cu apă



Revopsire: 3 -5 ore



Ambalaj: 750ml,3lt, 10lt



Aplicare: Pensulă, Rolă, Pistol Airless

CARACTERISTICI GENERALE

Vopsea mată plastică ecologică de calitate extraordinară cu acțiune antifungică pentru aplicare în spații interioare. Datorită compoziției sale protejează pelicula vopselei împotriva dezvoltării fungilor mai ales în încăperi cu probleme de umezeală și aburi cum ar fi băile, bucătăriile.

SMALTOPLAST Kitchen & Bath are miros redus și combină gradul de alb crescut cu o acoperire și un randament extraordinare. Se dispersează frumos și se lucrează ușor. Prezintă rezistență crescută la alcalii și rezistență perfectă la spălarea frecventă (EN 13300 /EN 11998, class 1). Conținut minim de substanțe periculoase. Conținut redus în substanțe organice volatile (SOV).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Luciu	Mat cu luciu la 85° < 5 unități
Greutate specifică	1,40-1,50 kg/lt, depinde de nuanță
Randament	11 - 13 m ² /lt per strat, depinde de suprafață
Diluare	8-15% în volum cu apă
Uscare	Uscat la atingere în ½ - 1 oră. Vopseaua obține rezistența sa la spălare după 3-4 săptămâni.
Revopsire	3-5 ore. Acești timpi se prelungesc în condiții meteo de frig și umezeală.
COV/SOV	Acoperiri mat pentru pereți interiori și acoperișuri (luciu <25@60)". Tip Y. Valoare limită COV = 30gr/lt. Maxim de concentrație COV a produsului gata spre utilizare = 9,5gr/lt. COV sau SOV: Substanțe organice volatile cu punct de fierbere < 250°C
Emisii de Formaldehidă	<20 μgr/m ³ , 24 de ore după aplicarea vopselei. (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)
Unelte	Pensulă, rolă, pistol Airless.
Nuanțe	Alb și mii de nuanțe ecologice prin sistemul de colorare VECHRO.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru asigurarea aderenței corecte a vopselei suprafața pentru vopsire trebuie curățată de praf, grăsimi și uleiuri, vopsele vechi decojite, rugină, resturi de mușcăi sau umezeală. Grunduim cu Smaltoplast Universal Primer, iar suprafețele cu probleme de pete de nicotină, poluanți, fum de la calorifere, afumați, cariocă, tuș, funghi, mușcăi, umezeală, uleiuri, graffiti se grunduiesc cu SMALTOX hydro



APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare. Aplicăm două straturi SMALTO- PLAST Kitchen & Bath. Minimalizarea risipei de vopsea: pentru o suprafață de 10m² și două straturi, veți avea nevoie de 1,6Lt de vopsea.

CURĂȚIREA UNELTELOR

Pe durata lucrării mențineți uneltele "umede" într-un vas sau tăviță cu vopseaua. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă și săpun. Dacă vopseaua se usucă se îndepărtează numai cu detergenți puternici. Nu aruncați lichidele de spălare în mediul acvatic.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8-30°C iar umiditatea relativă sub 80 %. Condițiile adverse pe durata aplicării pot altera proprietățile finale al produsului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață a produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Conține biocide [IPBC (55406-53-6) & Piritonat de Zinc (13463-41-7)] pentru protecția peliculei împotriva dezvoltării fungilor. A nu se polua orizontul acvifer pe durata utilizării sau după utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni -măsuri preventive detaliate consultați Fișa cu Datele de Securitate a produsului.